

這是HTML部分

```
<input name="zipcode" type="text" placeholder="郵遞區號" readonly >
<br/>
<!-- 如果需要預設值，就放上defaults 屬性；不需要就拿掉 -->
<select title="請選擇縣市" name="city">
    <option selected="" disabled="">請選擇縣市</option>
</select>
<br/>
<!-- 如果需要預設值，就放上defaults 屬性；不需要就拿掉 -->
<select title="請選擇區域" name="region">
    <option selected="" disabled="">請選擇區域</option>
</select>
<br/>
<input type="text" title="請輸入詳細地址" placeholder="請輸入詳細地址" name="address">

<div id="region_list"></div>
```

這是JS部分

```
var city_param = [];

city_param["city_name"] = "city";
//下方選填，選擇縣市後，行政區域將顯示的下拉選單名稱
city_param["region_name"] = "region";
//下方選填，選擇行政區後，郵遞區號放的text名稱
city_param["zipcode_name"] = "zipcode";
//下方選填，縣市預選
city_param["city_default"] = "台中市";
//下方選填，行政區預選
city_param["region_default"] = "大里區";
//下方選填，縣市或行政區切換項目後，都會將相關資料傳回來，可自行運用
city_param["callback"] = function(data){
    console.log(data);
    /*
    var str = "";
    $.each(data["region_list"],function(i,n){
        console.log(n[0],n[1]);
        str+='\<label for="box'+n[0]+'">'+n[1]+'</label>';
        str+='\<input id="box'+n[0]+'\" name="region_box" type="checkbox" value="'+n[1]+'\"
    /> ';
    })
    $("[id=region_list]").html(str);

    */
};

city_related(city_param);
```

